

# SAP013 系列 常压式电浆清洁设备

由旭鼎公司自主研发製造，获多项专利认证，在大气的环境下，快速清除有机污染物达到元件表面清洁及改善的功能，有效提升元件封装，黏着，印刷之可靠度

## 特点

- 与连续生产线结合，可以连续操作
- 使用价格低廉的CDA 或N2
- 乾式制程，无废水排放问题
- 适用于多种材料清洁活化：  
金属、玻璃、塑料

## 应用产业

- LCD 面板电极
- 软性电路板电极、BGA 电路板电极
- LED 电极
- PCB
- 各式上色或上胶前处理
- LCD or OLED glass cleaning process
- 医疗材料
- 电池封装
- 印刷涂料前处理
- 覆膜纸盒上胶黏合前处理
- Touch Panel



项目	SAP013RZ	SAP013RT	SAP013XR
功率	350~600W	600~800W	900~1100W
工作气体	CDA / N2	CDA / N2	CDA / N2
输入电源		AC220V(单相) 50~60Hz	
气体压力		4.6±0.8kg/cm <sup>2</sup>	
控制部尺寸 (W×D×H) 重量		484×704×134mm 25kg	
照射部尺寸 (Ø×H) 重量	74×110×243mm <3kg	74×110×243mm <3kg	80×124×284mm <3kg



# SAP013 系列 常压式电浆清洁设备

项目	SAP013XR (一对二)	SAP013XR (一对四)	SAP013XR (一对六)
功率	1800~2200W	3600~4400W	5400~6600W
工作气体	CDA / N2	CDA / N2	CDA / N2
输入电源	AC220V(单相) 50~60Hz		
气体压力	7±0.5kg/cm <sup>2</sup>	7±0.5kg/cm <sup>2</sup> (2条管路)	7±0.5kg/cm <sup>2</sup> (3条管路)
控制部尺寸 (W×D×H) 重量	530×850×1063mm 150kg	790×740×1317mm 230kg	980×980×1800mm 350kg
照射部尺寸 (Ø×H) 重量	80×124×284mm <3kg	80×124×284mm <3kg	80×124×284mm <3kg
<b>可选购不同喷嘴符合不同清洁范围需求</b>			
清洁范围	A10	A15	A30
	10~13mm	15~20mm	25~30mm
操作高度	20mm	20mm	10mm
清洁范围	A45	A50	A70
	40~45mm	50~53mm	65~70mm
操作高度	8mm	15mm	5mm

